

## Cizalla-guillotina hidráulica para chapas QC12Y



### Cizalla-guillotina hidráulica para chapas QC12Y

#### Tipo balanceado

#### Descripción de la cizalla-guillotina hidráulica para chapas QC12Y

#### Uso y característica de la cizalla-guillotina hidráulica para chapas QC12Y

- 1- La cizalla-guillotina hidráulica para chapas tiene una estructura soldada de chapas de acero, transmite por prensa hidráulica, viaje de vuelta por gas de nitrógeno, fácil para manejar, con propiedades rendidoras y apariencia agradable
- 2- Tiene una tabla de indicador para indicar el intervalo de los filos, se ajusta fácil y rápido
- 3- Tiene una instalación de luces para alinear, y puede ajustar el filo superior sin distinción
- 4- La cizalla-guillotina hidráulica para chapas adopta el dispositivo de protección tipo barretilla para proteger la seguridad personal, el tamaño de las marchas posteriores y las veces de corte se demuestran en la pantalla

#### Parámetros técnicos de la cortadora péndula hidráulica para chapas QC12Y

tema modelo	densidad cortable (mm)	anchura cortable (mm)	ángulo del corte	intensidad del material (N/cm)	ámbito ajustable del tope trasero (mm)	recorrido (n/min)	potencia (KW)	peso (Kg)	tamaño (LxWxH)(mm)	
4x	2500	4	2500	1°30'	≤450	20-500	16	5.5	3200	3080×1510×1430
	3200	4	3200	1°30'	≤450	20-500	13	5.5	4500	3140×2000×1620
	4000	4	4000	1°30'	≤450	20-800	10	5.5	5300	3840×2000×1620
	6000	4	6000	1°30'	≤450	20-600	5	7.5	6500	4640×2250×1700
6x	2500	6	2500	1°30'	≤450	20-500	15	7.5	5100	3150×2050×1620

	3200	6	3200	1°30'	≤450	20-500	12	7.5	6000	3850×2050×1620
	4000	6	4000	1°30'	≤450	20-600	9	7.5	7850	4650×2250×1700
	6000	6	6000	1°30'	≤450	20-800	5	18.5	16000	6900×2570×2280
8×	2500	8	2500	1°30'	≤450	20-500	11	7.5	5600	3170×2050×1620
	3200	8	3200	1°30'	≤450	20-500	8	7.5	7900	3870×2050×1620
	4000	8	4000	1°30'	≤450	20-600	8	7.5	9800	4670×2250×1700
	6000	8	6000	1°30'	≤450	20-800	8	18.5	18000	6900×2570×2280
10×	2500	10	2500	1°30'	≤450	20-500	10	7.5	8000	3260×2600×2000
	3200	10	3200	2°	≤450	20-500	10	11	9300	3960×2600×2000
	4000	10	4000	2°	≤450	20-600	10	18.5	10000	4760×2750×2000
12×	2500	12	2500	1°40'	≤450	20-600	12	18.5	9450	3260×2600×2000
	3200	12	3200	1°40'	≤450	20-600	10	18.5	12000	3960×2600×2000
	4000	12	4000	1°40'	≤450	20-600	10	18.5	14000	4760×2750×2000
16×	2500	16	2500	2°	≤450	20-500	10	18.5	11000	3260×2750×2000
	3200	16	3200	2°	≤450	20-600	10	18.5	13000	3960×2750×2000
	4000	16	4000	2°30'	≤450	20-800	10	18.5	15000	4760×2750×2000
20×	2500	20	2500	2°30'	≤450	20-500	6	37	14000	3300×2750×2100
	3200	20	3200	2°30'	≤450	20-600	5	37	16000	3960×2760×2150
	4000	20	4000	2°30'	≤450	600	5	37	19000	4760×2760×2350

Son datos de referencia, tomamos los datos reales como estándar si no los corresponde. Nuestra compañía se reserva el derecho final de explicación de estos medios.

Invitamos a los clientes a visitarnos y comprar las máquinas plegadoras y cizallas/guillotinas.

**Ma'anshan Zhongyuan Machine Tool Manufacturing Co.,Ltd.**

<http://www.chinamachinetool.com.ar>